

Decor Metall



*Ger en yta med vacker metallyster
Kan brytas i flera kulörer
Avtvättningsbar*

Sätt guldkant på tillvaron med Decor Metall. Decor Metall är en halvblank vattenburen grund- och täckfärg av hög kvalitet som används inomhus. Färgen finns i både guld och silver men kan också brytas till många andra kulörer. Gör ditt hem unikt med detaljer, möbler, väggar och tak målade i en färg som ger en vacker metallyster och en avtvättningsbar yta.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
7 - 8 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTYG
Pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +8°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 4 timmar. Övermålningsbar efter 12 timmar.

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/I): 200 g/l (2010). Produktens VOC < 200 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

OMÅLADE YTOR: Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

MÅLADE YTOR Rengör med Beckers Inomhustvätt enligt instruktion. Blanka/lackfärgsmålade ytor mattslipas med fint slippapper. Skador lagas med lämpligt spackel ur Beckers spackelsortiment.

Måla

Väggytor målas minst 2 gånger. Använd helst roller med låg lugg. Snickerier målas minst 2 gånger med pensel avsedd för vattenburen lackfärg. Tänk på att du kan skapa många olika effekter med olika målningstekniker.

När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Skötselråd

Rengöring
Vardaglig skötsel: Rengör ytan med allrengöringsmedel alternativt ett handdiskmedel och sköljsedan med ljummet vatten. För bästa resultat tvätta hela väggen nedifrån upp och tänk på att efteråt ventiler rummet så att väggarna torkar fortare.

Fläckborttagning:
Använd handdiskmedel eller allrengöringsmedel. Med matättika tar man bort rostfläckar. Svarta missfärgningar (metallsvärtning) som uppstått när man gnidit t ex nycklar eller ringar mot den målade ytan raderar man bort med ett rent radergummi. Använd aldrig starka lösningsmedel eller sprit.

Bättring
Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är

målad med och om möjligt samma satsnr som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat bättra därför alltid en vägg från hörn till hörn för att undvika struktur, kulör och glanskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna väggens struktur/gräng genom att använda samma typ av roller för att minimera risk för struktur, kulör och glanskillnader. Små fläckar stöpplas med pensel.

Övrigt
Väggfärgens goda egenskaper uppnås först efter ca 14 dagar vid normal rumstemperatur 23°C. Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att väggfärgen har härdat klart.

Viktigt

Undvik målning om ytan är kallare än +8°C För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.