

Mood Care Ceiling



*Hög täckförmåga
Antireflex-teknologi
Enkel att applicera*

Nu har det blivit ännu enklare att måla taket. Med Beckers Mood Care Ceiling kan du både grund- och täckmåla på samma gång. Färgen är delvis biobaserad* och har en mycket hög täckförmåga. Den är lätt att måla med och ger inga störande reflexer i rum med stora ljusinsläpp och mycket släpljus. Med Mood Care Ceiling får du ett jämnt och vackert slutresultat.

Delvis biobaserad färg

*Biobaserat innehåll: 27% enligt ASTM D6866-22

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG

Teoretisk täckförmåga 7-9 m². Den praktiska täckförmågan beror på appliceringsmetod, skick och struktur samt hur absorberande underlaget är.

GLANS
Helmatt

VERKTYG
Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +5°C to ca. +25°C ytemperatur.

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter ca 30 minuter. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt



Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 2 veckor efter avslutad målning. Iakttag försiktighet och sörg för god ventilation under avklingningstiden (2 veckor).

Förberedelse av ytor

Omålade ytor: Se till att underlaget är torrt, rent och fritt från damm. Grundmåla med Mood Care Ceiling. Tidigare målade ytor: Tvätta med Beckers Inomhustvätt enligt instruktion. Mattslipa blanka ytor. Laga hål och sprickor med lämpligt spackel ur Beckers spackelsortiment. Ytor där det finns risk för genomslag av tex nikotin, brand- eller vattenskador: Behandla först med Isolergrund eller Isolerfärg Matt enligt separat rekommendation för respektive skada.

Måla

Måla 1-2 gånger med Mood Care Ceiling.

När du spacklat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

Skötselråd

Vardaglig skötsel:

Torka av ytorna med en väl urvriden trasa. Tänk på att matta ytor generellt sett är känsligare för uppglansning samt kan bli flammiga vid kraftig rengöring.

Fläckborttagning:

Använd handdiskmedel eller allrengöringsmedel.

Använd aldrig starka lösningsmedel eller sprit.

Bättring:

Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnr som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat bättra därför alltid hela taket från hörn till hörn för att undvika struktur, kulör och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna takets stryktur/gräng för att minimera risk för struktur, kulör och glansskillnader. Små ytor kan bättras med pensel.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version