

Tapetgrund



*Speciellt framtagen för grundmålning på tapet och stoftiga ytor
Minimerar risken för blåsor och fäster tapeten vid underlaget
Har goda isolerande egenskaper*

Gör det enkelt för dig - måla över din slitna tapet istället för att ta bort den. Beckers Tapetgrund är en vit och matt grundfärg speciellt framtagen för grundmålning på tapet och stoftiga ytor innan spackling eller målning. Genom att grunda med Tapetgrund minimerar du risken för blåsor och att tapeten lossnar från underlaget. Färgen har även goda isolerande egenskaper. Med Tapetgrund blir renoeringen smidigare och roligare.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
5 - 10 m²/l

VERKTYG
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 6 timmar.

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/g): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Se till att tapeten är väl förankrad vid underlaget. Löst sittande tapet avlägsnas helt. Limfärgstak tvättas ned. Kalkade och löst bundna ytor borstas till ett fast underlag.

Måla

Måla Beckers Tapetgrund 1 gång innan spackling eller övermålning sker med vattenburen färg ur Beckers Inomhussortiment.

När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.