

Beckers



# PANELGRUND

GRUNDFÄRG FÖR VÄGG- OCH TRÄPANELER

INOMHUS





Beckers Panelgrund är en vattenburen grundfärg för målning av gammal gulnad träpanel på väggar och tak inomhus.

### Stoppar genomslag från underlaget

Panelgrund stoppar effektivt genomslag från underlaget, såsom gammalt gulnat trä. Den har även bra effekt på nikotin-, sot och vattenskadade träytor. Panelgrund har viss isolerande effekt mot kvistgenomslag. Förbehandling med Beckers Kvistlack ger dock alltid ett resultat som står sig längre mot genomblödning

### Passar träpaneler på väggar och tak inomhus

Panelgrund kan användas som täckfärg när en vit matt yta önskas och ytan inte utsätts för slitage, tex paneltak. Om man önskar en tåligare yta, byta glans eller kulör kan Panelgrund övermålas med t.ex. Elegant Aqua Lackfärg samt de flesta av Beckers vattenburna produkter för vägg, tak och snickerier inomhus.

### Tips!

Tvätta, slipa och damma ytan innan målning, lagningar görs med Snickerispackel. För bästa resultat, stryk två gånger, med minst 6 timmars torkning emellan. Provmåla en mindre yta för att bedöma om det krävs en eller flera strykningar med Panelgrund.

### Panelgrund i korthet

- Klibbfri efter 2 timmar, övermålningsbar efter 6 timmar.
- Appliceras med pensel, roller eller spruta.
- Verktyg och penslar tvättas med vatten.
- Vattenburen och därmed mer skonsam mot miljön och dig som målar.
- Klarar VOC-direktivet.
- Burkstorlek: 1L och 3L

